

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU

Wymagania podstawowe dotyczące pojazdu

- rok produkcji 2020.
- Kolor zewnętrzny : Biały
- Tapicerka wnętrza: tkanina w ciemnym kolorze;
- Nadwozie zamknięte typu furgon, z trwałą przegrodą z blachy pomiędzy kabiną i przestrzenią ładunkową;
- Dopuszczalna masa całkowita DMC do 3,5t;
- Maksymalna wysokość pojazdu 2700 mm;
- Kabina dwudrzwiowa z trzema miejscami siedzącymi(wraz z kierowcą);
- Niezależne otwieranie przedziału ładunkowego: drzwi tylne dwuskrzydłowe symetryczne bez szyb i drzwi boczne bez szyb z prawej strony przesuwne;
- Długość przestrzeni ładunkowej od 3500 mm do 3800 mm,
- Szerokość pomiędzy nadkolami od 1360 mm do 1430 mm,
- Wysokość przestrzeni ładunkowej od 1900 mm do 2000 mm,
- Ładowność użytkowa minimum 1200 kg,
- Szerokość drzwi tylnych min. 1500 mm,
- Wysokość drzwi tylnych min. 1700 mm,
- Szerokość drzwi bocznych min. 1200 mm,
- Wysokość drzwi tylnych min. 1700 mm,
- Pojemność silnika minimum 2 dm³,
- Rodzaj paliwa Diesel,
- Silnik rzędowy, 4 cylindrowy,
- Norma emisji spalin Euro 6,
- moc silnika co najmniej 130KM,
- Skrzynia biegów manualna; min. 5-biegowa +bieg wsteczny;
- Obręcze kół stalowe,
- Pełnowymiarowe koło zapasowe,
- Opony o rozmiarze 215/75R16 C,
- Zbiornik paliwa o pojemności minimum 70 l,
- Zbiornik AdBlue o pojemności minimum 15 l,
- Akumulator standardowy minimum 100 Ah,
- Alternator minimum 150 A,
- Kierownica z lewej strony,
- Wzmocnione zawieszenie tylne z podwójnym resorem,

Wyposażenie:

- Kolumna kierownicy z regulacją wysokości,
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości,
- Podłokietnik i regulacja odcinka lędźwiowego siedzenia kierowcy,
- Bezwładnościowe 3 - punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami przy fotelach w kabinie,
- Elektrycznie sterowane szyby kierowcy i pasażera,
- Elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i pasażera,
- Elektryczne podgrzewanie lusterek,
- Poduszka powietrzna dla kierowcy,
- Układ klimatyzacji kabiny manualny lub automatyczny,
- Komputer pokładowy,
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem,
- Przycisk rozrusznika, 2 zespoły kluczyka,
- Światła do jazdy dziennej,

- Trzecie światło stopu,
- Tylne światło przeciwmgielne,
- Drzwi tylne otwierane pod kątem minimum 260 stopni,
- Półka pod sufitem,
- Uchwyty do mocowania ładunku do połowy wysokości,
- Hak holowniczy,
- Gniazdo 12V na desce rozdzielczej,
- Fartuchy przeciwbłotne kół przednich oraz tylnych,
- Lampa sufitowa w przedziale ładunkowym,
- Fabryczny radioodtwarzacz - kolorowy wyświetlacz min. 5" posiadający zestaw głośnomówiący z Bluetooth oraz min. 1x USB,
- Kamera cofania,
- System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESC wraz z ABS, EBD,
- Samochód wyposażony w gaśnicę minimum 2kg, apteczkę, trójką ostrzegawczy,
- Podłoga przestrzeni ładunkowej wyłożona sklejką wodoodporną o grubości minimum 9 mm pokryta warstwą ochronną - antypoślizgową z otworami na fabryczne mocowanie ładunku (jeżeli takie występują fabrycznie),
- Ściany oraz drzwi przestrzeni ładunkowej pokryte sklejką o grubości minimum 6 mm,

II. Wymagania co do gwarancji:

- minimum 2 -letnia gwarancja producenta na podzespoły mechaniczne, bez limitu kilometrów;
- minimum 3 -letnia gwarancja na lakier,
- minimum 5 -letnia gwarancja producenta na perforację nadwozia, bez limitu kilometrów,