

## MODYFIKACJA

**Znak sprawy: zakup ciągnika rolniczego z przyczepą i wyposażeniem dodatkowym /2015**

**Dotyczy: Modyfikacji zapisów podanych w SIWZ i projektu umowy.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje SIWZ odnośnie przedmiotu zamówienia o dotychczasowym brzmieniu:

### **I. Ciągnik rolniczy o mocy minimum 145 KM**

#### **Wyposażenie dodatkowe:**

- Przedni TUZ
- Wyprowadzenie wyjść hydrauliki na przód - I sekcja
- Dolny zaczep i dolna listwa zaczepowa
- Lampa ostrzegawcza
- Podgrzewacz płynu
- Radioodtwarzacz
- Koła przednie spawane w rozmiarze KP480/65r24
- Koła tylne spawane w rozmiarze KT600/65r38SF
- Poszerzenie błotników
- Gaśnica proszkowa GP-4x ABC,
- Trójkąt ostrzegawczy,
- Apteczka pierwszej pomocy
- Tablica wyróżniająca dla pojazdów wolnobieżnych.

### **II. Przyczepa skorupowa – tandemowa - dwuosiowa**

#### **Wyposażenie :**

- pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania i korektorem siły hamowania ALB
- hamulec postojowy automatyczny lub ręczny
- zawieszenie paraboliczne z osią skrętną- homologacja na 40 km/h
- układ oświetleniowy
- siłownik hydrauliczny z zaworem odcinającym hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu przyczepy
- dyszel resorowany oleopneumatycznie lub resorem piórowym z regulacją wysokości
- regulacja dyszla hydrauliczna
- otwór zsypany w tylnej klapie
- drabinka wejściowa zewnętrzna (składana) | stopnie wewnątrz skrzyni ładunkowej
- zaczep tylny ręczny
- gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy
- kłapa tylna otwierana hydraulicznie
- zderzak tylny uchylny – homologowany
- docisk kłapy hydrauliczny
- kliny pod koło – 2 szt.
- trójkąt ostrzegawczy

- lakierowanie: skrzynia ładunkowa kolor żółty lub zielony
- noga hydrauliczna
- nadstawy burt: minimum 600 mm, maksimum 800 mm
- tablica wyróżniająca dla pojazdów wolnobieżnych.

**Po modyfikacji:**

**I. Ciągnik rolniczy o mocy minimum 145 KM**

**Wyposażenie dodatkowe:**

- Przedni TUZ
- Wyprowadzenie wyjść hydrauliki na przód - I sekcja
- Dolny zaczep i dolna listwa zaczepowa
- Lampa ostrzegawcza
- Podgrzewacz płynu
- Radioodtwarzacz
- Koła przednie spawane w rozmiarze KP480/65r24 lub 540/65r24
- Koła tylne spawane w ramiarze KT600/65r38SF lub 650/65r38
- Poszerzenie błotników
- Gaśnica proszkowa GP-4x ABC,
- Trójkąt ostrzegawczy,
- Apteczka pierwszej pomocy
- Tablica wyróżniająca dla pojazdów wolnobieżnych.

**II. Przyczepa skorupowa – tandemowa - dwuosiowa**

**Wyposażenie :**

- pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy z automatyczną regulacją siły hamowania i korektorem siły hamowania ALB
- hamulec postojowy automatyczny lub ręczny
- zawieszenie paraboliczne z osią skrętną lub sztywną – homologacja na 40 km/h
- układ oświetleniowy
- siłownik hydrauliczny z zaworem odcinającym hydraulikę przy maksymalnym kącie wywrotu przyczepy
- dyszel resorowany oleopneumatycznie lub resorem piórowym z regulacją wysokości
- regulacja dyszla hydrauliczna
- otwór zsykowy w tylnej klapie
- drabinka wejściowa zewnętrzna (składana) i stopnie wewnątrz skrzyni ładunkowej
- zaczep tylny ręczny
- gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne dla drugiej przyczepy
- kłapa tylna otwierana hydraulicznie
- zderzak tylny uchylny – homologowany
- docisk klapy hydrauliczny
- kliny pod koło – 2 szt.
- trójkąt ostrzegawczy
- lakierowanie: skrzynia ładunkowa kolor żółty lub zielony
- noga hydrauliczna
- nadstawy burt: minimum 600 mm, maksimum 800 mm
- tablica wyróżniająca dla pojazdów wolnobieżnych.

Wprowadzenie powyższych zmian nie wpłynie na zmianę wartości przedmiotu Zamówienia.

**Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostają bez zmian.**

Wiceprezes Zarządu

Sylwester Legieź