

Lp.	Parametry techniczne	
1.	Pojemność	140 litrów
2.	Kolor pojemnika	Korpus brązowy (kolor wg palety kolorów RAL8024)
		Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia korpusów w kolorze brązowym posiadających niejednorodność w całej masie kolor korpusu.
2.	Kolor pojemnika	Pokrywa brązowa (kolor wg palety kolorów RAL8024)
		Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia pokryw w kolorze brązowym posiadających niejednorodność w całej masie kolor kłapy.
3.	System produkcji	metoda wtryskowa
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)
5.	Warunki techniczne	<ul style="list-style-type: none"> - pojemnik wykonany zgodnie z normą EN-840 - odporny na działanie promieni UV - odporny na niskie temperatury - odporny na środki chemiczne - odporny na udary mechaniczne <p>wszystkie krawędzie z którymi może zetknąć się zarówno pracownik Spółki zamawiającego (podczas jego opróżniania, jak i mycia), a także klient Spółki (podczas wrzucania odpadów) muszą być zaokrąglone tak, aby nie powodowały obrażeń - wg EN840-6. Pojemnik wyposażony w min. 4 sitka wentylacyjne po bokach korpusu (dwa w górnej części bocznej ściany, dwa w dolnej)</p>
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)
7.	Mechanizmy jezdne	pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne : 2 sztuki kół \varnothing 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzonych na zamkniętej stalowej osi.
8.	Pokrywa pojemnika	pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia lub uchwyty w postaci rączek
9.	Oznakowania	<p>Na pokrywie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Nie wrzucać gorącego popiołu” (-) znak jakości RAL GZ 951/1 (-) rok produkcji 2016 lub 2017 - znak CE <p>Na korpusie lub listwie grzebieniowej:</p> <ul style="list-style-type: none"> (-) znak jakości RAL GZ 951/1 - EN-840 + ładowności w kg (-) rok produkcji 2016 lub 2017, pojemniki nowe, nieużywane
10.	System opróżniania	System grzebieniowy, typ A
11.	Ładowność pojemnika	minimum 59 kg – potwierdzone normą EN - 840
12.	Normy i atesty (w języku polskim)	<p>Produkt posiada:</p> <ul style="list-style-type: none"> § certyfikat zgodności z EN - 840 dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika; § atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika; § dokument nadania (w języku polskim dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika) wydany przez RAL lub instytucję równoważną potwierdzający, iż pojemnik posiada znak jakości nadany przez tę instytucję.

Załącznik nr 1

Lp.	Parametry techniczne	
1.	Pojemność	240 litrów
2.	Kolor pojemnika	<p>Korpus brązowy (kolor wg palety kolorów RAL8024)</p> <p>Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia korpusów w kolorze brązowym posiadających niejednorodność w całej masie kolor korpusu.</p> <p>Pokrywa brązowa (kolor wg palety kolorów RAL8024)</p> <p>Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia pokryw w kolorze brązowym posiadających niejednorodność w całej masie kolor kłapy.</p>
3.	System produkcji	metoda wtryskowa
4.	Materiał	granulat polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości (PE - HD)
5.	Warunki techniczne	<p>- pojemnik wykonany zgodnie z normą EN-840</p> <p>- odporny na działanie promieni UV</p> <p>- odporny na niskie temperatury</p> <p>- odporny na środki chemiczne</p> <p>- odporny na udary mechaniczne</p> <p>wszystkie krawędzie z którymi może zetknąć się zarówno pracownik Spółki zamawiającego (podczas jego opróżniania, jak i mycia), a także klient Spółki (podczas wrzucania odpadów) muszą być zaokrąglone tak, aby nie powodowały obrażeń - wg EN840-6. Pojemnik wyposażony w min. 4 sitka wentylacyjne po bokach korpusu (dwa w górnej części bocznej ściany, dwa w dolnej)</p>
6.	Oddziaływanie na środowisko	tworzywa sztuczne i barwniki nie zawierają kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska (konieczność posiadania atestu Państwowego Zakładu Higieny)
7.	Mechanizmy jezdne	pojemniki wyposażone w mechanizmy jezdne : 2 sztuki kół ø 200 mm (tarcza plastikowa i oponka gumowa) osadzonych na zamkniętej stalowej osi.
8.	Pokrywa pojemnika	pokrywa płaska wyposażona w uchwyt w formie przetłoczenia lub uchwyty w postaci rączek
9.	Oznakowania	<p>Na pokrywie:</p> <p>- „Nie wrzucać gorącego popiołu”</p> <p>(-) znak jakości RAL GZ 951/1</p> <p>(-) rok produkcji 2016 lub 2017</p> <p>- znak CE</p> <p>Na korpusie lub listwie grzebieniowej:</p> <p>(-)znak jakości RAL GZ 951/1</p> <p>- EN-840 + ładowności w kg</p> <p>(-) rok produkcji 2016 lub 2017, pojemniki nowe, nieużywane</p>
10.	System opróżniania	System grzebieniowy, typ A
11.	Ładowność pojemnika	minimum 109 kg – potwierdzone normą EN - 840
12.	Normy i atesty (w języku polskim)	<p>Produkt posiada:</p> <p>§ certyfikat zgodności z EN - 840 dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika;</p> <p>§ atest higieniczny dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika;</p> <p>§ dokument nadania (w języku polskim dla każdego rodzaju oferowanego pojemnika) wydany przez RAL lub instytucję równoważną potwierdzający, iż pojemnik posiada znak jakości nadany przez tę instytucję.</p>