poz. F1 - stopa fundamentowa

szt.2



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna B500SP			
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	Ø6	Ø16	Ø20	Ø28
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]			
F1										
1	16	B500SP	6,54	16	2	32		209,28		
2	16	B500SP	5,20	16	2	32		166,40		
3	16	B500SP	4,41	27	2	54		238,14		
4	16	B500SP	3,10	27	2	54		167,40		
5	28	B500SP	3,62	24	2	48				173,76
6	20	B500SP	2,40	14	2	28			67,20	
7	6	B500SP	3,11	38	2	76	236,36			
8	16	B500SP	2,38	4	2	8		19,04		
Razem długość prętów						[mb]	236,36	800,26	67,20	173,76
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	1,578	2,466	4,834
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	52,5	1262,8	165,7	840,0
Masa łącznie						[kg]		2321,0		

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

poz. F2 - stopa fundamentowa

szt.2



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna B500SP			
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	Ø6	Ø16	Ø20	Ø28
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]			
F2										
1	16	B500SP	6,54	16	2	32		209,28		
2	16	B500SP	5,20	16	2	32		166,40		
3	16	B500SP	5,01	27	2	54		270,54		
4	16	B500SP	3,70	27	2	54		199,80		
5	28	B500SP	3,62	24	2	48				173,76
6	20	B500SP	2,40	14	2	28			67,20	
7	6	B500SP	3,11	38	2	76	236,36			
8	16	B500SP	2,38	4	2	8		19,04		
Razem długość prętów						[mb]	236,36	860,06	67,20	173,76
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	1,578	2,466	4,834
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	52,5	1365,1	165,7	840,0
Masa łącznie						[kg]		2423,3		

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

poz. F3 - stopa fundamentowa

szt.3



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna B500SP	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	Ø6	Ø16
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]	
F3								
1	16	B500SP	2,84	9	3	27		76,68
2	16	B500SP	2,10	9	3	27		56,70
3	16	B500SP	2,41	11	3	33		79,53
4	16	B500SP	1,70	11	3	33		56,10
5	16	B500SP	2,99	8	3	24		71,76
6	16	B500SP	1,54	3	3	9		13,86
7	16	B500SP	1,44	3	3	9		12,96
8	6	B500SP	1,48	19	3	57	84,36	
Razem długość prętów						[mb]	84,36	387,59
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	1,578
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	18,7	580,1
Masa łączna						[kg]	598,8	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

poz. F4 - stopa fundamentowa

szt.1



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna B500SP			
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	Ø6	Ø16	Ø20	Ø28
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]			
F4										
1	16	B500SP	6,54	23	1	23		150,42		
2	16	B500SP	5,20	23	1	23		119,60		
3	16	B500SP	4,41	27	1	27		119,07		
4	16	B500SP	3,10	27	1	27		83,70		
5	28	B500SP	4,72	28	1	28				132,16
6	20	B500SP	2,90	6	1	6			17,40	
7	20	B500SP	2,40	10	1	10			24,00	
8	6	B500SP	3,60	56	1	56	201,60			
9	16	B500SP	2,38	4	1	4		9,52		
Razem długość prętów						[mb]	201,60	482,31	41,40	132,16
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	1,578	2,466	4,834
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	44,8	761,1	102,1	638,9
Masa łączna						[kg]		1546,9		

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

poz. F5 - stopa fundamentowa

szt.1



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna B500SP			
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	Ø6	Ø16	Ø20	Ø28
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]			
F5										
1	16	B500SP	6,54	23	1	23		150,42		
2	16	B500SP	5,20	23	1	23		119,60		
3	16	B500SP	4,41	27	1	27		119,07		
4	16	B500SP	3,10	27	1	27		83,70		
5	28	B500SP	3,12	20	1	20				62,40
6	20	B500SP	2,90	6	1	6			17,40	
7	20	B500SP	2,40	6	1	6			14,40	
8	6	B500SP	3,60	32	1	32	115,20			
9	16	B500SP	2,38	4	1	4		9,52		
Razem długość prętów						[mb]	115,20	482,31	31,80	62,40
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	1,578	2,466	4,834
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	25,6	761,1	78,4	301,6
Masa łączna						[kg]		1166,7		

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGI:
Beton konstrukcyjny C25/30 (B30)
Beton podbudowy C8/10 (B15)
Stal konstrukcyjna A-IIIN klasy B500SP
Otulina 5cm do lica strzemion

INWESTYCJA:
Zakład Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Dyłów "A", gm. Pajęczno dz.ew.nr 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 obr. Dyłów "A"

INWESTOR:
Eko-Region Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 18
97-400 Bełchatów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I NADZORU
mgr.JUKON PROJEKT
97-400 Bełchatów ul. I. i M. Kaczyńskich, tel: 530-480-545, email: biuro@jukon-projekt.pl, www.jukon-projekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
	PROJEKTANT: konstrukcja: mgr inż. JAROSŁAW JURCZAK	LOD/0153/POOK/04	
	SPRAWDZAJĄCY: konstrukcja: mgr inż. TOMASZ SZWED	LOD/3695/PWBK/18	
	ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. PRZEMYSŁAW GRZYBEK		
	ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. MATEUSZ BARTELA		

HALA SORTOWNI — **TOM 3**

FAZA:	DATA:
PROJEKT WYKONAWCZY	marzec 2019
BRANŻA: KONSTRUKCYJNA	SKALA: 1:25
TREŚĆ RYSUNKU: ZBROJENIE STÓP FUNDAMENTOWYCH POZ. F1-F5	NR RYS.: **B3.Z01** / INDEX: -